

ANEXO 39 SOL Y MAR, EL DORADO 96

Se trata de sustituir las luminarias existentes por luminarias LED tipo Vial. Los puntos de luz 1-F017, 1F-018, 1-F019, 1-F020, 1-F021, 1-F022, 1-F023, 1-F024, 1-F026, 1-F028, 1-F029, 1-F030,1-F031, 1-F032 y 2-F050, habrán de ser sustituidos por luminarias LED tipo Villa.

Temperatura color 3.000 °K.

Clase de alumbrado **CE2** en toda la vía incluidas las aceras.

Ver plano.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

- Disposición de las farolas.
 1. Zona Urbanización de Sol y Mar a Tresbolillo. Ver plano
 2. Zonas restantes unilateral. Ver plano
- Tipo de apoyo
 1. Zona de Sol y Mar báculo, con la altura 8 metros. Ver plano.
 2. Zona Carril del Siroco, farolas 1-F004, 1-F005, 1-F006 y 1-F007, báculo con doble luminaria 7 metros. Ver plano.
 3. Puntos de luz 1-F017, 1F-018, 1-F019, 1-F020, 1-F021, 1-F022, 1-F023, 1-F024, 1-F026, 1-F028 ,1-F029, 1-F030,1-F031, 1-F032 y 2-F050, columnas de 3,5 metros. Ver plano.
 4. Resto de circuito en C/ Carril del Siroco y adyacentes, báculos de 8 metros. Ver plano.
- Interdistancia :
 1. Zona Urbanización Sol y Mar, 31 metros medidos en el eje de la calzada. Ver plano.
 2. Zona Carril del Siroco, farolas 1-F004, 1-F005, 1-F006 y 1-F007, 23 metros. Ver plano.
 3. Puntos de luz 1-F029, 1-F030,1-F031 y 1-F032, 15 metros. Ver plano.
 4. Puntos de luz 1-F017, 1F-018, 1-F019, 1-F020, 1-F021, 1-F022, 1-F023, 1-F024, 1-F026, 1-F028, Iluminación de plaza y zona de aparcamientos, 15 metros. Ver plano.
 5. Zonas restantes 25 metros. Ver plano.
- Disposición de la vía, calzada con una vía para cada sentido de la circulación, con aceras a ambos lados de la calzada.
- Anchura de la calzada :
 1. Zona Urbanización Sol y Mar, 7 metros. Ver plano.
 2. Puntos de luz 1-F029, 1-F030,1-F031 y 1-F032, 4 metros. Ver plano.
 3. Puntos de luz 1-F017, 1F-018, 1-F019, 1-F020, 1-F021, 1-F022, 1-F023, 1-F024, 1-F026, 1-F028, Iluminación de plaza y zona de aparcamientos, zona especial de plaza y aparcamientos. Ver plano.
- Anchura de las aceras 1,5 metros.
- Disposición del báculo en la acera extremo interior.
- Luminarias instaladas :
 1. Puntos de luz 1-F029, 1-F030,1-F031, 1-F032 y 2-F050, luminarias tipo chino con lámpara 150 w vapor de sodio. Se sustituirán por luminarias LED tipo Villa.

-

