

ANEXO 16: CM 71 UNIÓN CON LA LEALA, MEDINA AZAHARA.

- Se trata de sustituir las luminarias existentes por otras nuevas tecnología LED, tipo de luminaria a instalar VIAL.
- Temperatura color 4.000 °K
- Clase de alumbrado CE 2 en toda la vía incluidas las aceras.
- Se adjunta Plano.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

- Disposición de las farolas unilateral, ver plano.
- Se trata según se observa en planos de una calzadas con dos carriles (ancho total 8 metros), con aceras a ambos lados, de 1,5 metros cada una, aparcamientos a ambos lados con una anchura cada uno de 2,25 y 4 metros aproximados respectivamente (ver planos), excepto en C/ La Higuera existen siete Puntos (verdes) en los que hay instalado columnas de 3,5 metros. Asimismo se indica que las farolas instaladas bajo los puntos 2 F 001 a 2 F 005 ambos inclusivos son columnas de 3 metros.
- Lámparas de 250 w vs.
- Báculos de 8 metros de altura, longitud del brazo 1,5 metros
- Interdistancia 28 metros.
- Luminarias similar modelo indalux.
- Total de luminarias 27 tipo vial.
- Se adjunta plano.

